

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

### Função

Acionamento de chuveiros e controle de pressão.

### Aplicação

Em banheiros.

### Cores

Branca e cromada



## 2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

### SOLDÁVEL

1. Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies do tubo e da bolsa do registro de pressão Víqua a serem soldadas.
  2. Aplique solução limpadora sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras.
  3. Espalhe uniformemente adesivo sobre as superfícies do tubo e da bolsa do registro Víqua.
  4. Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo.
- Atenção: O excesso de adesivo danifica o sistema de vedação, impedindo seu uso.

### ROSCÁVEL

1. Fixe o tubo em uma morsa, cuidando para não ovalizar;
2. Corte o tubo no esquadro e remova as rebarbas;
3. Faça uma rosca macho no tubo, com ferramenta apropriada;
4. Aplique fita veda-rosca sobre os filetes em favor da rosca, de tal modo que cada volta transpasse a outra em 1/2 cm.

## 3. IMPORTANTE

- Para a limpeza dos seus acessórios utilize apenas pano macio e sabão neutro.
- Aplique apenas o torque necessário para abrir e fechar o registro de pressão, em excesso poderá causar danos e redução da eficiência do produto.

## 4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	PVC, ABS, borracha nitrílica
<b>Norma de referência</b>	NBR NM-ISO 7-1
<b>Códigos</b>	1100102 - cromado 20mm
	1100103 - branco 20mm
	1100107 - cromado 25mm
	1100108 - branco 25mm
<b>Temperatura máxima de trabalho</b>	45° C
<b>Pressão máxima de trabalho</b>	75 m.c.a (7,5 kgf/cm <sup>2</sup> )

## 5. EMBALAGEM

<b>Quantidade de peças</b>	1 peça
<b>Tipo</b>	Pacote

## 6. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 12 anos contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.