

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Regular e ou interromper o fluxo de água proveniente da rede hidráulica.

Aplicação

Em cozinhas.

Cores

Branca

2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Feche o registro geral;
2. Limpe a superfície onde será instalada a torneira;
3. Posicione a base da torneira na furação da pia;
4. Monte e aperte a contra-porca para fixar a torneira;
5. Instale o flexível Víqua (vendido separadamente);
6. Verifique se a torneira está fechada;
7. Abra o registro geral.

3. IMPORTANTE

- Para a limpeza dos seus acessórios utilize apenas pano macio e sabão neutro.
- Aplique apenas o torque necessário para abrir e fechar sua torneira, em excesso poderá causar anos e redução da eficiência do produto.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Plásticos de engenharia, elastômeros e ligas metálicas
Norma de referência	NBR 10281
Código	1192200
Bitola	½" (DN20)
Temperatura máxima de trabalho	60°C
Perfeito funcionamento em baixa e alta pressão	0,3 a 40m.c.a
Pressão de trabalho	75 mca (7,5 kgf/cm ²)

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças	1 peça
Tipo	Pacote



6. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 12 anos contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.

