

CURVA 90° LONGA PB

Linha Fixa / Irrigação

1. INFORMAÇÕES GERAIS



Função

Unir conexão/tubo roscável em conexão/tubo soldável.

2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies, da bolsa e do tubo a serem soldados;
- Aplique a solução limpadora Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras;
- Espalhe uniformemente o adesivo Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies do tubo e da bolsa da curva;
- Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo Víqua.


3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC
Norma de referência	NBR 5648 / NBR 14312
Temperatura máxima de trabalho	45°C
Pressão máxima de trabalho	80 m.c.a(8,0 kgf/cm ²)
Curva tipo	Ponta bolsa soldável

Códigos	Bitola (DN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	R (mm)
2060101	50	50,6	31	188	191	125
2060102	75	75,4	43,5	279	284	190
2060103	100	101,6	57	329	336	216

CURVA 90° LONGA PB

Linha Fixa / Irrigação



4. EMBALAGEM

Quantidade de peças mínima	2060101	2060102	2060103
	15	15	5
Tipo	Pacote		

5. TERMO DE GARANTIA

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 01 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Viqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.