

Nome Adequado para Embarque
ADESIVOS
Contendo Líquido Inflamável

Número de Risco: 33.

Número ONU: 1133.

Classe ou Subclasse de Risco: 3.

Descrição da classe ou Subclasse de Risco: Líquido Inflamável.

Grupo de Embalagem: II.

Aspecto:

Líquido de odor característico.

Risco Principal: Líquido inflamável. Risco Subsidiário: Líquido Inflamável.

Incompatibilidades previstas na NBR 14619: Incompatível com produtos das classes ou subclasse 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.3, 4.1+1, 5.1, 5.2+1, 6.1.

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência:

Respirador com filtro para gases orgânicos, capacete, óculos de proteção, luvas resistentes a solventes orgânicos e avental de PVC, sapato fechado ou outro de acordo com as condições de trabalho. O EPI do motorista está especificado na ABNT 9735.

RISCOS

Fogo: Inflama quando exposto à chama ou fonte de calor. Pode explodir com o aumento da pressão interna provocada pelo calor. Facilmente inflamável. Ponto de Fulgor: <0°C

Saúde: Substância que por ingestão, contato com a pele, olhos ou inalação pode causar desde simples irritação até depressão do sistema nervoso.

Meio Ambiente: Moderadamente volátil. Sua presença na água pode transmitir qualidades indesejáveis à água, prejudicando seu uso, degradar a qualidade das águas do lençol freático. Insolúvel em água.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental. Interromper se possível, o vazamento. Impedir que o produto vazado entre em contato com água. Retirar os recipientes avariados.

Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar contato com o produto. Utilizar EPI. Estocar em recipientes fechados. Todos os equipamentos utilizados para manusear o produto devem estar aterrados.

Fogo: No caso de princípio de incêndio, utilize extintor de pó químico ou CO₂, neblina de água ou espuma. Não utilize jatos diretos de água. Use o esguicho em forma de neblina. Use jato d'água somente para manter resfriados os recipientes expostos ao fogo e evitar aumento de pressão.

Poluição: Pequenos vazamento: absorver com terra, areia ou serragem, transferir para recipientes limpos para posterior descarte, usando ferramentas que não provoquem faíscas. Caso ocorra a contaminação de rios, canais e solo, avisar o órgão ambiental.

Envolvimento de pessoas: Remover o acidentado para local arejado. Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão. Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 minutos. Administrar respiração artificial ou oxigênio, se necessário. Em caso de ingestão, se o paciente estiver consciente, lavar a boca abundantemente com água limpa e procurar atendimento médico imediato. Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.

Informações ao Médico: Insalubridade: grau médio.

Sintomas locais: irritação nos olhos, na pele e nas vias respiratórias superiores.

Exposição crônica: danos ao fígado, rins, convulsão mental. Tratamento sintomático.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.