

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Regular e ou interromper o fluxo de água proveniente da rede hidráulica.

Aplicação

Em pias/tanques.

Cores

Branca e cromada.



2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Feche o registro geral;
2. Limpe a conexão onde será instalada a torneira;
3. Passe a fita veda rosca Víqua (vendida separadamente) sobre a rosca da torneira;
4. Instale a torneira na parede aplicando apenas o torque necessário;
5. Verifique se a torneira está fechada;
6. Abra o registro geral.

3. IMPORTANTE

- Para a limpeza dos seus acessórios utilize apenas pano macio e sabão neutro.
- Aplique apenas o torque necessário para abrir e fechar sua torneira, em excesso poderá causar anos e redução da eficiência do produto.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS, borracha nitrílica, PP
Norma de referência	NBR 10281
Códigos	1130921 - cromada (pacote) 1130922 - branca (pacote)
Bitola	1/2" (DN15) com adaptador para 3/4" (DN20)
Temperatura máxima de trabalho	60° C
Pressão máxima de trabalho	75 m.c.a (7,5 kgf/cm ²)

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças	1 peça
Tipo	Pacote ou blister

6. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 12 anos contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.