

JOELHO ARTICULÁVEL PN80

Linha Automação / Complementos / Irrigação

1. INFORMAÇÕES GERAIS



Função

Conectar aspersores escamotáveis com rosca fêmea de ½" e ¾" à linha lateral do sistema de irrigação.

2. BENEFÍCIOS

- Fabricado com resina virgem certificada pelos fornecedores;
- Facilidade e rapidez na instalação;
- Cada joelho permite a rotação em 2 pontos, garantia de mais flexibilidade na instalação;
- Permite fácil ajuste da altura do aspersor na instalação;
- Previne quebra das conexões e tubulações que estão enterradas, por absorver qualquer choque contra o aspersor.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- **Passo 1:** Conectar a extremidade do joelho articulável que possui rosca, ao aspersor escamotável ou a conexão da linha lateral;
- **Passo 2:** Conectar a extremidade que possui ranhuras ao tubo PE 11,8mm, repetir o passo 1 a outra extremidade do segmento de tubo PE 11,8mm.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Códigos	2070501 – ½"	2070502 – ¾"
Pressão máxima de trabalho	80 m.c.a (8,0 kgf/cm ²)	
Vazão máxima	½" – 1,15 L/h	¾" – 1,80 L/h
Perda de carga	2 m.c.a (0,2 kgf/cm ²)	

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças mínima	2070501	2070502
	20	20
Tipo	Saco plástico	

JOELHO ARTICULÁVEL PN80

Linha Automação / Complementos / Irrigação

6. TERMO DE GARANTIA

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 01 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Viqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.