

UNIÃO SOLDÁVEL

Linha Fixa / Irrigação

1. INFORMAÇÕES GERAIS



Função

Unir conexão/tubo roscável em conexão/tubo soldável.

2. BENEFÍCIOS

- Facilidade de instalação: juntas soldadas a frio, dispensando o uso de ferramentas;
- Produzido em PVC Rígido, é resistente a produtos químicos e corrosão.


3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies, da bolsa do registro de esfera e do tubo a serem soldadas;
- Aplique a solução limpadora Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras;
- Espalhe uniformemente o adesivo Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies do tubo e da bolsa do registro;
- Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo Víqua.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC rígido
Norma de referência	NBR 5648 / NBR 14654
Temperatura máxima de trabalho	45°C
Pressão máxima de trabalho	80 m.c.a(8,0 kgf/cm ²)

Códigos	Bitola (A)	B (mm)	C (mm)
2090503	50	75	78,1



(47) 3025-9999

www.viqua.com.br

Rua Parati, 16, Nova Brasília, 89213-200 – Joinville/SC

UNIÃO SOLDÁVEL

Linha Fixa / Irrigação

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças mínima	2090503
	5
Tipo	Pacote

6. TERMO DE GARANTIA

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 01 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Viqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.